




Geberit AquaClean Mera Comfort asma komple akıllı klozet sistemi

■ GEBERIT



KULLANIM AMAÇLARI

- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

ÖZELLİKLER

- Anlık su ısıtıcısı ve sıcak su boyları olan hibrit sıcak su sistemi
- Çift başlı WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- 5 kademede ayarlanabilen kurutma havası gücü

- Uzatılabilir kurutma çubuğu
- Kurutma sıcaklığı ayarlanabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet oturağı
- Klozet kapağı ısıtmasının sıcaklığı ayarlanabilir
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet kapağı
- Klozet kapağının temassız açılması ve kapanması
- Yaklaşıldığında rehber ışık aktivasyonu
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömleklili kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- Ön montajı yapılmış ses izolasyonu
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

TEKNİK VERİLER

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz

Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0.5 W
Akış basıncı aralığı	0.5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0.5 bar
Hesaplanan akış hızı	0.03 l/s
Taharet süresi	30–50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg
Koku emme	Evet
SoftOpening	Evet
Oturak ısıtması ile	Evet
Rehber ışık ile	Evet
Kurutma fonksiyonu ile	Evet

AKSESUARLAR

- Geberit AquaClean için duvar tipi kumanda paneli
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü
- Geberit AquaClean için temassız duvar tipi kumanda paneli
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 4,1 V arabirim modülü
- Geberit AquaClean uzaktan kumandaları için hırsızlığa karşı korumalı büyük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası)

BİLGİ

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler www.geberit.com adresinde belirtilmiştir.

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Koruma sınıfı	Güç tüketimi W	QuickRelease işlevi
146.210.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: krom / parlak	39.5	39.5	38	59	I	2000	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı